

START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT MW

Artikelnummer 0043514

SYLVANIA


START



Ronde plafond-/wandarmatuur met geïntegreerde leds. Perfecte oplossing voor gangen, circulatiezones of badkamers. Gelijmatig en uniform licht in een slank maar robuust ontwerp. Vermogen 18 W, lumenoutput 1900 lumen, lichtrendement 105 lm/W, dubbele kleurtemperatuur (3000K/4000K). Geleverd met niet-dimbare driver en ingebouwde bewegingssensor. Standaardinstellingen zijn Stand-by tijd 0s, Stand-by dimniveau 15%, Daglicht 10lux, Vasthoudtijd 60s, Gevoeligheid 100%. Netspanning 220-240V~. Afmetingen behuizing: 280 mm diameter x 53 mm hoogte. IK07, IP54-beschermingsgraad. PC Polycarbonaat Opaal diffuser. Weinig onderhoud met 65000 uur LED levensduur. Garantie: 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.65	117.8°	1.65	2235
1.0	3.30	117.8°	3.30	559
1.5	4.95	117.8°	4.95	245
2.0	6.60	117.8°	6.60	154
2.5	8.25	117.8°	8.25	98
3.0	9.90	117.8°	9.90	65
3.5	11.55	117.8°	11.55	47



START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT MW

Artikelnummer 0043514

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT MW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4278450
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1900
Efficiëntie armatuur lm/W	105
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM4
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	18
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	480
Inschakelstroom (A)	4.5
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	65000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	42000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	21000

START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT MW

Artikelnummer 0043514

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP54
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	53
Nominale diameter product (mm)	280
Gewicht (kg)	0.957

Verpakkingen

EAN code	5410288435145
Enkele lengte verpakking (cm)	28.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	28.7
DUN14 (inner)	15410288435142
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.5
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	30.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40