

# Spirobuis handbediende regelkleppen



## Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Klepblad

## Spirobuis handbediende regelkleppen

De handbediende regelkleppen met klepblad zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.

## Productspecificaties


Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

## Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

## Afmetingen

Klepblad



# Spirobuis handbediende regelkleppen

## Spirobuis handbediende regelkleppen

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
80	Spirobuis handbediende regelklep diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110000	105	35	0,5	0,5
100	Spirobuis handbediende regelklep diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110001	105	35	0,5	0,5
125	Spirobuis handbediende regelklep diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110002	105	35	0,5	0,6
150	Spirobuis handbediende regelklep diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110003	105	35	0,5	0,6
160	Spirobuis handbediende regelklep diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110004	105	35	0,5	0,7
180	Spirobuis handbediende regelklep diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110005	105	35	0,5	0,8
200	Spirobuis handbediende regelklep diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110006	105	35	0,5	1,0
250	Spirobuis handbediende regelklep diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110007	115	35	0,5	1,2
315	Spirobuis handbediende regelklep diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110008	85	35	0,6	1,7
355	Spirobuis handbediende regelklep diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110016	85	35	0,6	1,8
400	Spirobuis handbediende regelklep diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110009	85	35	0,6	2,0
450	Spirobuis handbediende regelklep diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110010	80	50	0,7	2,9
500	Spirobuis handbediende regelklep diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110011	80	70	0,7	3,5
560	Spirobuis handbediende regelklep diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75110012	80	70	0,7	4,3

## Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75110000-9010	75110000-7035	75110000-7016	75110000-9005
100	x	x	75110001-9010	75110001-7035	75110001-7016	75110001-9005
125	75110020	11310020	75110002-9010	75110002-7035	75110002-7016	75110002-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75110003-9010	75110003-7035	75110003-7016	75110003-9005
160	75110021	11310021	75110004-9010	75110004-7035	75110004-7016	75110004-9005
180	75110022	11310022	75110005-9010	75110005-7035	75110005-7016	75110005-9005
200	75110023	11310023	75110006-9010	75110006-7035	75110006-7016	75110006-9005
250	75110024	11310024	75110007-9010	75110007-7035	75110007-7016	75110007-9005
315	75110025	11310025	75110008-9010	75110008-7035	75110008-7016	75110008-9005
355	75110026	11310026	75110016-9010	75110016-7035	75110016-7016	75110016-9005
400	75110027	11310027	75110009-9010	75110009-7035	75110009-7016	75110009-9005
450	75110028	11310028	75110010-9010	75110010-7035	75110010-7016	75110010-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75110011-9010	75110011-7035	75110011-7016	75110011-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75110012-9010	75110012-7035	75110012-7016	75110012-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.