



DK 0202 P

IP
66

2.5 mm²

- Binnen of beschermde buitenopstelling
- met Push-in aftakklem
- Afmetingen H x B x D: 93 x 93 x 62 mm
- met elastische afdichtingsmembranen, uitneembaar voor gebruik bij wartels

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

$U_i = 450\text{ V}$

Nominale stroom:

$I_n = 17.5\text{ A}$

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klem punt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleiderma-teriaal
1	0.14 mm ²	1.5 mm ²	fijndradig	rond	Cu
1	0.14 mm ²	2.5 mm ²	eendraads, meerdradig	rond	Cu

Aantal klemposities per pool:

4

type aansluiting:

Insteekaansluiting

Adereindhuls nodig voor flexibele geleiders:

Nee

Isoleerlengte:

10 mm

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Metrische uitbreekmaat	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
7	elastische afdichtmembranen	M20	6 mm - 15 mm	wand
1	elastische afdichtmembranen	zonder	6 mm - 13 mm	bodem

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Snelsluiting: Openen en sluiten met een kwartslag, vergrendelstand in één oogopslag herkenbaar
Meegeleverde accessoires:	Buitenbeugels, dekselbevestigingsband, Blindstop
IP-beschermingsklasse:	IP66
Slagvastheid:	IK07
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polypropyleen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	93 mm
Breedte:	93 mm
Diepte:	62 mm
Nettogewicht:	0.13 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:

DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Certificaten:

type certificaat	Certificaatnummer
VDE	40049684

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	62000294
EAN:	4012591134350
verpakkingseenheid:	5
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

OPMERKING

De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

OFFERTEKSTEN

Kabelaftakdozen volgens IEC 60670-22 met ingebouwde verbindingsklem en uitbreekbare, elastische afdichtmembranen. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie in de buitenlucht volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -25 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Materiaal temperatuurbestendigheid van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C, UL Subject 94 V-2.

Beschermingsgraad volgens IEC 60529: IP 66. Nominale isolatiespanning: 450 V. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035. Dekselbevestiging met snelsluiting, zonder accessoires verzegelbaar. Insteekbare buitenste bevestigingslippen voor wandmontage inbegrepen. Fabrikaat: HENSEL ENYCASE DK.

Nominale doorsnede: 0,75-2,5 mm², 5-polige steekklem met 4 klemplaatsen per pool, afmetingen HxBxD 93 x 93 x 62 mm

TEKENINGEN

