




## Tijdrelais Tijdrelais / CT-D Tijdrelais multifunctioneel 1W CT-D serie 2 c/o

CT-MFD.21

1SVR500020R1100

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR500020R1100
Oude artikelnummer	CT-MFD.21
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-D
Type	CT-MFD.21
Omschrijving	Tijdrelais multifunctioneel 1W CT-D serie 2 c/o
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779657662
Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	DE

### Prijs

Bruto prijs	€ 121,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GI

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,09 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	90 x 80 x 20 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwisselend:	Ja
Functie uitschakelwisselend:	Ja
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	12 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	12 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 240
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	2
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	2

## Specificaties

<b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b>	Nee
<b>Met halfgeleideruitgang:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	70
<b>Diepte (millimeter):</b>	64
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	5
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

