

META

36 861 662



- Ausladung 250 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNR

	Light Gold gebürstet	36 861 662-27
	Chrom	36 861 662-00
	Platin gebürstet	36 861 662-06
	Dark Chrome	36 861 662-19
),	Light Gold	36 861 662-26
	Schwarz matt	36 861 662-33
	Bronze gebürstet	36 861 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 861 662-46
	Champagne (22kt Gold)	36 861 662-47
	Chrom gebürstet	36 861 662-93
	Dark Platinum gebürstet	36 861 662-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wand-Einhandbatterie 35 8
Mischer rechts -

•ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

35 816 970 90

Benötigtes Zubehör

UP-Wand-Einhandbatterie -


Min. Einbautiefe 80 mm
 Max. Einbautiefe 95 mm

35 860 970 90







36 861 662 mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

EN 817



META

36 861 662 Zertifikate


DVGW_DW-6512DN0





36 861 662

Produktversion von 9/1/2021





META

36 861 662

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 9/1/2021