

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Pedaalschakelaar - XPE- M - 2NC+1NO - Stofbescherming - Metaal - Blauw

XPEM211EX

EAN Code: 3389118031203

Prijs: 266,55 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XPE
product of component type	Voetschakelaar
materiaal	Metaal
type voetschakelaar	Enkelvoudige voetschakelaar
device short name	XPEM
beschermkap	Zonder
triggermechanisme	Zonder uitschakelmechanisme
werking contacten	2 stappen
type en samenstelling contacten	2 NC + 1 NO
colour	Blauw

Complementair

positieve opening	Met In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1 appendix K
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklem, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ met of zonder kabeluiteinde
ingang kabel	2x getapte invoer voor Pg 16
markering	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
mechanical durability	5000000 cycles
le nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A300 0,27 A om 250 V, DC-13, Q300 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ui nom isolatiespanning	300 V In overeenstemming met UL 508 500 V (vervuilingsgraad) 3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-1 500 V (vervuilingsgraad) 3 In overeenstemming met NF C 20-040 groep C 500 V (vervuilingsgraad) 3 In overeenstemming met VDE 0110 groep C 300 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 14
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-1 6 kV In overeenstemming met IEC 60664
Maximale weerstand over aansluitklemmen	0,025 mOhm In overeenstemming met IEC 60255-7 categorie 3 0,025 mOhm In overeenstemming met NF C 93-050 methode A
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1 10 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met VDE 0660-200
breedte	104 mm
diepte	172 mm
hoogte	59 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

standards	EN 50281-1-1 IEC 61241-1 ATEX D 94/9/CE EN 50014 IEC 61241-0
stof zone	Zone 21 - 22
product certifications	INERIS 04ATEX0025
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	150 gn In overeenstemming met NF E 09-031 20 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met EN/IEC 61140 Klasse I In overeenstemming met NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP66

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9 cm
verpakking 1 breedte	17 cm
verpakking 1 lengte	20 cm
verpakking_1_gewicht	1,296 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	1
verpakking 2 hoogte	9 cm
verpakking 2 breedte	17 cm
verpakking 2 lengte	20 cm
verpakking 2 gewicht	1,296 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.