



iCM - 2-keuzeschakelaar - 1 omschakelaar - Ie=20A/Ue=250V AC

A9E18070

EAN Code: 3606480088476

Prijs: 22,30 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iSSW
product or component type	Omschakelaar
device short name	iSSW
device application	Besturing elektronisch circuit
poles description	1P
type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
standards	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementair

Ie nominale operationele stroom	20 A
besturingstype	Omschakelen 2 posities
markering	0 - 1
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	82 mm
width	18 mm
depth	75 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-22: 30000 cycles cos Phi = 0.8
aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5...2,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5...2,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
tropicalisation	2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

pollution degree	3
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	1,900 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	588,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,700 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.