

RVS concentrische rookgasafvoeren

- Uitgevoerd in hoogwaardig RVS
- 25 mm isolatie
- CE gecertificeerd conform EN1856-1



Productomschrijving

Econox levert een uitgebreid assortiment concentrische rookgasafvoeren. Deze producten zijn geschikt voor vele doeleinden bij zowel nieuwbouw als renovatie. Dankzij de afdichting zijn de producten ook geschikt voor condenserende ketels. Al onze producten zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal (RVS).

Advies en installatie

Kijk voor meer informatie op www.econox.nl/downloads. Voor dit product is online beschikbaar:

- CE certificaat
- Installatie voorschrift

Productomschrijving

Diameters	60 - 100 / 130 - 200 mm
Materiaal rookgaskanaal	Inox 316
Diktes rookgaskanaal	0.5 mm
Materiaal luchtkanaal	Inox 316 / Inox 304
Diktes luchtkanaal (mm)	0.5 / 0.6 / 0.8 mm
Dichting	Zonder / Siliconen / Viton
Lengte	250 tot 1000 mm
Hulpstukken	Bochten / T-stukken / Doppen / Verlopen
Druk kwalificatie	P1 (met dichting) / N1
Condensaatbestendig	Ja
Bedrijfstemperatuur met dichting	160 °C
Materiaal finish	2b (mat)

Brandstoftype

	met dichting	met dichting
gas	X	A
stookolie	X	A
hout	V	X
kolen	V	X
pellets (hout)	X	X

Legenda:

X = OK

A = enkel bij atmosferisch toestel

V = dichting vermijden wegens hoge temperaturen

Concentrische buis L=1000

Concentrische buis met werkende lengte 945 mm.
Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische buis L=500**

Concentrische buis met werkende lengte 445 mm.
Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische buis L=300**

Concentrische buis met werkende lengte 250 mm.
Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische schuifstuk**

Concentrische RVS schuifstuk.
Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische bocht 30 graden**

Concentrische bocht 30 graden. Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische bocht 45 graden**

Concentrische bocht 45 graden. Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische bocht 90 graden**

Concentrische bocht 90 graden. Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische bocht 87 graden**

Concentrische bocht 87 graden. Exclusief afdichtingsrubber.

**Concentrische kap**

Concentrische kap geschikt als topsectie voor de concentrische rookgasafvoer systeem. Exclusief afdichtingsrubber.



Klemband

RVS klemband ten behoeve van goede bevestiging van dubbelwandige RVS buizen en hulpstukken aan elkaar.

**Afdichtingsrubber Siliconen**

Siliconen afdichtingsrubber ten behoeve van luchtdichte aansluiting van RVS buizen en hulpstukken.

**Afdichtingsrubber VITON**

Viton afdichtingsrubber ten behoeve van luchtdichte aansluiting van RVS buizen en hulpstukken. Zeer hoogwaardig rubber gebruikt in auto, luchtvaart en chemische industrie. Bestand tegen hoge zuurgraad uit condenswater.

