

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KBC - Aftakconnectotr - 16A - Vaste polariteit/zonder beveiliging - Blauw

KBC16DCB216

EAN Code: 3606480002236

Prijs: 32,20 EUR

Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek
product of component type	Connector
device applicatie	Verlichting Stopcontact distributie
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	16 A om 35 °C
nominale voedingsspanning	230...240 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
polariteit aftakeenheid	L2+N2
aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
kleur slot aftakeenheid	Blauw

Complementair

kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
type bescherming	Zonder beveiliging
breedte	168 mm
diepte	33 mm
hoogte	53 mm
gewicht product	90 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met EN/IEC 60529
----------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	14,000 cm
verpakking_1_gewicht	92,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	12,000 cm
verpakking 2 breedte	16,000 cm
verpakking 2 lengte	25,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,003 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	220
verpakking_3_hoogte	50,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	29,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

