

theMova S360-100 AP GR


Artikelnr.: 1030551

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische specificaties

theMova S360-100 AP GR	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz

theMova S360-100 AP GR	
Montagehoogte	2 - 4 m
Soort montage	Plafondmontage, Binnen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030551

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-6-2025
Pagina 1 van 4

theMova S360-100 AP GR


Artikelnr.: 1030551

theben

Technische specificaties

theMova S360-100 AP GR		theMova S360-100 AP GR	
Kleur	Grijs	Compact-/tl-lampen	1150 VA ($\cos \phi = 0,5$)
Schakeluitgang	Licht	Inschakelstroom	max. 400 A / 200 μ s
Eigen verbruik	~0,5 W	LED < 2 W	25 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting	LED 2-8 W	250 W
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx	LED > 8 W	250 W
Nalooptijd licht	10 s - 60 min	Type aansluiting	Steekklemmen
Soort contact licht	Relais 230 V / 10 A μ -contact	Detectiebereik	50 m ² ($\varnothing$ 8 m 360°)
Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs	Detectiehoek	360°
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W	Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
		Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030551

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-6-2025
Pagina 2 van 4

theMova S360-100 AP GR


Artikelnr.: 1030551

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030551

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-6-2025
Pagina 3 van 4

theMova S360-100 AP GR

Artikelnr.: 1030551

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531

