



Actassi - S-One DPM connector
RJ45 - Category 6a - Set van 12

VDIB1772XB12

EAN Code: 3606480384660

Prijs: 137,20 EUR

Hoofd

range	Actassi
product type	RJ45 netwerkaansluiting
product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
kleurtint	Connector: zilver (zamak) Draad organisator: donkerblauw (ABS + PC)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
type of packing	Karton
Quantity per set	Set van 12

Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A bij 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten 1500 V AC/DC piek, tussen contacten en afscherming
contactweerstand	20 mOhm
isolatieweerstand	Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
levensduur	750 cycles
koppeling attenuatie	>= 45 dB bij 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB bij 100...1000 MHz
pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
Afschermingstype	Metallic: 360° zelfinstellende + aarddraad contact Geïntegreerde kortsluitingbelemmering
trekkracht	50 N gedurende 60 s
transferimpedantie	<= 0,1 Ohm at 1 MHz <= 0,2 Ohm at 10 MHz <= 1,6 Ohm at 80 MHz
dwardsconversieverlies	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bij 1...500000 kHz
type gereedschap	Zonder werktuig
buitendiameter kabel	0,0009...0,0014 m 0,9...1,4 mm
type afschermklem	STP
categorie communicatienetwerk	6 _A
ondersteunde toepassingen	10GBASE-T

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
transmissiefrequentie	0...500 MHz
type voetafdruk	S-One
height	28 mm 0,03 m
lengte	35 mm 0,035 m
width	18 mm 0,02 m
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Noord-Amerika.

Omgeving

bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C -40...158 °F
klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
vlamvertraging	UL94-V0
normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	3,500 cm
Package 1 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	4,200 cm
Package 2 Width	8,200 cm
Package 2 Length	18,200 cm
Package 2 Weight	416,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	216
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,825 kg

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
--	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No