



# Lastscheider Tmax Tmax T7D 1000/R 4P vast met vooraansluiting lastschakelaar zonderbeveiliging

T7D 1000/ Switch FF 4

1SDA062033R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            |  Nederland |
| Bestelnummer           | 1SDA062033R1                                                                                |
| Oude artikelnummer     | T7D 1000 4P F F                                                                             |
| ETIM Productklasse     | EC000216 - Lastscheider                                                                     |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma        | Tmax                                                                                        |
| Type                   | T7D 1000/ Switch FF 4                                                                       |
| Omschrijving           | Tmax T7D 1000/R 4P vast met vooraansluiting<br>lastschakelaar zonderbeveiliging             |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                            |
| Indicatieve levertijd  | 7 kalenderdagen                                                                             |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SDA101909R1</a>                                                                |
| GTIN code              | 8015644645717                                                                               |
| Netto gewicht          | 14,82 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst      | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 4797,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | D5                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 15,32 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 360 x 350 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Nee                                  |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Tuimelaar                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 690                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 0 - 690                              |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 1000                                 |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 1000                                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):      | 250                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 20                                   |
| Aantal polen:                                  | 4                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 4                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Ja                                   |
| Breedte (millimeter):                          | 280                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Ja                                   |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                       | Wit                                  |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                                   |

## Specificaties

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:  | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20               |
| Beschermingsgraad (NEMA):          | 1                  |
| Hoogte (millimeter):               | 268                |
| Diepte (millimeter):               | 154                |

Generated on 19-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

