



Linergy - Aardingsklemmenblok -
2,5mm² - enkel - Push-in - Groen /
geel

NSYTRP24PE

EAN Code: 3606480533228

Prijs: 13,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRP
type aansluitblok	Aardgeleiding
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	2,5 mm ²
lengte	72 mm
colour	Groen-geel
Quantity per set	Set van 50

Complementair

width	5,2 mm
height	36,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x insteek: stroomafwaarts 2 x insteek: stroomopwaarts
Aantal aansluitingen	4
aansluitpositie	Boven
aantal metingsingangen	2
sectie kabel	0,08...4 mm ² , vast 0,08...2,5 mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0...2,5 mm ² , flexibel met
wire stripping length	10 mm
werktuigtype	Loskoppeling: platte schroevendraaier Aansluiting: zonder werktuig
materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
soortelijke weerstand	10000 MΩ.m conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kruipeerstand	500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
net weight	13,6 g
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

product certifications	VDE UL GL CSA
doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	11,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,700 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	27,300 cm
Package 2 Weight	578,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,256 kg

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

5

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeen vrije status

Product met halogeen vrije kunststof onderdelen

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No