Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046780



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046780
Type	SBNM25 G
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	33 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8097 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046780

Afmetingen



Maat A	68 mm
Maat B	190 mm
Maat D	25 mm
Maat I	18 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat R	110 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	25 mm
Schroefdraad	M25x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee