

Productinformatieblad

Specificaties



SpaceLogic KNX Voeding REG-K 320 mA Wit

MTN6513-1203

EAN Code: 3606481902832

Prijs: 225,70 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic knx
product of component type	Voeding
type bus	KNX
toebehoren	Lijnsmoorspoel
topologie	TP256
kleurtint	Wit

Complementair

aantal modules voor busaansluitklemmen	256
nominale spanning	220...240 V AC 50...60 Hz
maximale energieverbuik in W	1,8 W
Maximale kortsluitstroom	1 A
maximale uitgangsstroom	320 mA
uitgangsspanning	30 V DC
type voeding	SELV
local signalling	LED
aansluitingen - aansluitklemmen	0.5...4 mm² schroefaansluitblok voor vast kabel 0.5...4 mm² schroefaansluitblok voor gestrengd kabel 0,5...2,5 mm² schroefaansluitblok voor meeraderige kabelschoenen kabel
mounting support	DIN-rail
totaal aantal modules (18 mm)	4
hoogte	90 mm
breedte	72 mm
diepte	65 mm

Omgeving

operating altitude	2000 m
relatieve vochtigheid	93 % niet-condenserend
omgevingstemperatuur voor werking	-5...45 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
richtlijnen	89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	15,700 cm
verpakking_1_gewicht	331,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,315 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	112
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	52,556 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







