



Terminal block, Linergy TR, push-in type, protective earth, 4 points, 2.5mm², double level, green-yellow, set of 50

NSYTRP24DPE

EAN Code: 3606480533259

## Hoofd

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| range                     | Linerigy      |
| product name              | Linerigy TR   |
| product or component type | Aansluitblok  |
| device short name         | TRP           |
| type aansluitblok         | Aardgeleiding |
| klemmenblokniveau         | 2             |
| mounting mode             | Clip-on       |
| nominale doorsnede        | 2,5 mm²       |
| lengte                    | 78 mm         |
| colour                    | Groen-geel    |
| Quantity per set          | Set van 50    |

## Complementair

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| width                           | 5,2 mm                                                                                            |
| height                          | 55 mm                                                                                             |
| aansluitingen - aansluitklemmen | 1 x insteek: stroomopwaarts<br>1 x insteek: stroomafwaarts                                        |
| Aantal aansluitingen            | 2                                                                                                 |
| aansluitpositie                 | Schuin                                                                                            |
| aantal metingsingangen          | 4                                                                                                 |
| sectie kabel                    | 0,14...4 mm², vast<br>0,2...2,5 mm², flexibel met<br>0,2...2,5 mm², flexibel zonder kabeluiteinde |
| wire stripping length           | 10 mm                                                                                             |
| werktuigtype                    | Loskoppeling: platte schroevendraaier<br>Aansluiting: zonder werktuig                             |
| materiaal                       | Polyamide 6/6: isolerende behuizing                                                               |
| diëlektrisch verlies            | 0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250<br>0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4                    |
| diëlektrische constante         | 3,7 bij 1 MHz                                                                                     |
| soortelijke weerstand           | 10000 MΩ.m conform aan IEC 60093<br>10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30                           |
| oppervlakteweerstand            | 1000 GΩ conform aan IEC 60093<br>1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30                                 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kruipeerstand           | 500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30                         |
| vlamvertraging          | V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94                                                                               |
| net weight              | 19,9 g                                                                                                          |
| bereik compatibiliteit  | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| compatibiliteit product | Spacial kasten                                                                                                  |

## Omgeving

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| product certifications                 | GL<br>UL<br>VDE<br>CSA                                                        |
| doorslagvastheid                       | 1000 V conform aan IEC 60243-1                                                |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | -40...130 °C conform aan IEC 60216-1<br>-40...130 °C conform aan VDE 0304-T21 |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 27,000 cm |
| Package 1 Weight             | 20,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 5,000 cm  |
| Package 2 Width              | 7,000 cm  |
| Package 2 Length             | 27,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,043 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

5

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeen vrije status

Product met halogeen vrije kunststof onderdelen

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No