Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046784



90°-bocht voor installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1 met draadeinden conform NEN-EN-IEC 60423. Met braamvrije binnenwand.

Per buisbocht is al een verbindingsmof opgeschroefd.

M E30 E90

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	2046784
Type	SBNM63 G
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M63x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	227 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,6438 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046784

Afmetingen



Maat A	165 mm
Maat B	446 mm
Maat D	63 mm
Maat I	25 mm
Afmeting m (mm)	M63
Maat R	250 mm
Maat t	1,8 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	63 mm
Schroefdraad	M63x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee