

# Productinformatieblad

Specificaties



## PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=125A/Isec=5A

METSECT5CC013

EAN Code: 3303431123445

Prijs: 46,30 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| range                     | PowerLogic                                                        |
| product name              | CT                                                                |
| product or component type | Stroomtransformator                                               |
| secundaire stroom         | 5 A                                                               |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 bij 2,5 VA<br>Klasse 1 bij 3,5 VA<br>Klasse 3 bij 4 VA |
| [In] rated current        | 125 A                                                             |

### Complementair

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| type stroomtransformator                           | Tropenvast voor kabel<br>Massieve kern |
| ratio stroomtransformator                          | 125/5                                  |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 7,5 kA                                 |
| dynamische weerstandstroom                         | 2.5 lth                                |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                                      |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V AC 50/60 Hz                    |
| [Ui] rated insulation voltage                      | 3 kV                                   |
| mounting mode                                      | Met schroeven<br>Clip-on               |
| mounting support                                   | DIN-rail<br>Montageplaat               |
| breedte                                            | Buiten: 44 mm                          |
| hoogte                                             | Buiten: 65 mm                          |
| diepte                                             | Frame : 30 mm<br>Totaal : 37 mm        |
| diameter                                           | 21 mm                                  |
| net weight                                         | 0,175 kg                               |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 3 kV                                   |
| elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                               |
| buitendiameter kabel                               | 21 mm                                  |
| dichting                                           | Met                                    |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| standards                             | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| product certifications                | EAC<br>CE               |
| IP beschermingsgraad                  | IP20                    |
| relative humidity                     | 0...95 %                |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C             |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,500 cm  |
| Package 1 Width              | 5,500 cm  |
| Package 1 Length             | 8,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 170,400 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 8,820 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                  |
| EU-richtlijn RoHS                                                                                          | Voldoet niet                         |
| SCIP-nummer                                                                                                | Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                       |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |