

46P-3228P: Coude a visser x cuivre a sertir (M,V,SA) 32x28 cusi



Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton Henco - la meilleure solution pour chaque situation.

Les pièces de transition en laiton 46P (CW724) plient la compression Henco à 90° vers la presse en cuivre (profils V, M et SA) :

- Convient aux tubes multicouches Henco diamètre 26 et 32 mm
- Matériau du corps : laiton CW724
- Matériau des manchons de presse : acier inoxydable
- Matériau des joints toriques : EPDM
- Connexion 1 : compression Henco 26 ou 32 mm
- Connexion 2 : presse cuivre 22 ou 28 mm
- Profils de presse autorisés : V, M ou SA pour tuyaux en cuivre de diamètre 22 et 28 mm
- Convient pour l'eau potable et le chauffage
- Raccord à presser équipé d'une détection de fuite (fonctionnalité Leak Before Press)
- Extrêmement résistant à la pression et à la température
- Équipé d'un anneau de choc pour empêcher l'électrolyse

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	68 mm
Longueur	21 mm
Largeur	49 mm
Poids net	0,443 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Construction navale, Industrie

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	90 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	32 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	28 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 2	1,4 millimètre
Matériau raccordement 2	Laiton	Longueur	20,7 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn21Si3P (CW724R)	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Forme	Coude		
Réduit	✘		
Excentrique	✘		
Lié au système	✓		
Raccordement 1	Bague de serrage		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Raccord de couleur principale	Laiton		
Matériau d'étanchéité	Laiton		
Avec isolation thermique	✘		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✘		
Avec robinet de distribution	✘		
Avec purgeur d'air	✘		
Essais FM	✘		
Essais LPCB	✘		
Label de qualité ULC	✘		
Contrôle UL	✘		
Certificat DIN-CERTCO	✘		
Certifié VdS	✘		
Avec homologation TÜV	✘		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✘		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✘		
Équipements au gaz QA	✘		
Label de contrôle KOMO	✘		
Homologation selon BBR/EKS	✘		