



MUREVA STYL WCD 2V Klapd IP55 GRIJS PEN

MUR36028

EAN Code: 3606480789694

Hoofd

range	Mureva styl
range of product	Mureva styl
product or component type	Stopcontact
product presentatie	Compleet product
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard beschrijving uitgang	Penaarding
Outlet standard deviation	Frans
kleurtint	Antraciet (RAL 7016)

Complementair

montage apparaat	Oppervlak
nummerstekkerbus	2
nominale stroom	16 A
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
materiaal	PC (polycarbonaat) Koper PP (polipropyleen)
bevestigingsmethode	Met schroeven
capaciteit klemaansluiting	1...2.5 mm² voor stijf kabel(s) 1...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s) 1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
wire stripping length	13 mm
ingang kabel	Gemakkelijke kleptogang diameter: 6...12 mm
height	76 mm
width	147 mm
depth	64 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
standaard stopcontact	CEE 7/5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
-------------------------	-----------------------------

Omgeving

quality labels	NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	14,700 cm
Package 1 Weight	251,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,419 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,230 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.