

46P-2622P: Winkel 90° Schraub x Kupfer Press (M,V,SA) 26X22 cusi



Kommerzielle Informationen

Messing-Pressfittings von Henco – die beste Lösung für jede Situation.

46P-Übergangsstücke aus Messing (CW724) biegen sich um 90. Henco-Kompression auf Kupferpressung (V-, M- und SA-Profil):

- Geeignet für Henco-Mehrschichtrohre Durchmesser 26 und 32 mm
- Gehäusematerial: Messing CW724
- Material Presshülsen: Edelstahl
- Material O-Ringe: EPDM
- Anschluss 1: Henco-Kompression 26 oder 32 mm
- Anschluss 2: Kupferpresse 22 oder 28 mm
- Zulässige Pressprofile: V, M oder SA für Kupferrohrdurchmesser 22 und 28 mm
- Geeignet für Trinkwasser und Heizung
- Pressenanschluss mit Leckerkennung ausgestattet (Leak Before Press-Funktionalität)
- Extrem druck- und temperaturbeständig
- Ausgestattet mit einem Schockring, um Elektrolyse zu verhindern

Grundmaße der Einheit

Höhe	61 mm
Länge	62 mm
Breite	41 mm
Nettogewicht	0,290 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Industrie

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	90 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	22 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 2	1,4 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Länge	62,2 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn21Si3P (CW724R)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Form	Bogen		
Reduzierend	✘		
Exzentrisch	✘		
Systemgebunden	✓		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 25		
Anschluss 1	Klemmring		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 20		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Hauptfarbe Fitting	Messing		
Druckstufe Flansch (PN)	PN 10		
Material Dichtung	Messing		
Mit thermischer Isolierung	✘		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Entlüfter	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
UL-Prüfung	✘		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✘		
VdS-geprüft	✘		
Mit TÜV-Zulassung	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA Prüfung	✘		
KOMO-Prüfsiegel	✘		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		