


Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 22 (DN20) planetengetriebe

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461262

Type AP20101G

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	22 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	22 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 20	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Anschluss 1	Pressmuffe	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Konturcode Verbindung 1	M	Länge Anschluss 1	60,5 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 20	Arbeitslänge Anschluss 1	40,3 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Länge Anschluss 2	60,5 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Arbeitslänge Anschluss 2	40,3 Millimeter
Konturcode Verbindung 2	M	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✓	Ventilwinkel	0 Grad
Druckstufe Artikel	PN 16		
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		
DVGW-Siegel	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
LPCB-Prüfung	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handrad		

VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✓
KIWA-Prüfsiegel	✓