



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax  
XT Tmax XT beveiliging XT2 /R 63 4P alleen  
beveiligings module Ekip LS/I  
microprocessor beveiliging In = 63A Im =  
63...630 A

TRIP UNIT XT2 4P 63 Ekip LS/I

1SDA067330R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SDA067330R1  |
| Oude artikelnummer    | SG.EL.EKIPLS/IIN=6  |
| ETIM Productklasse    | EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar   |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Tmax XT   |
| Type                  | TRIP UNIT XT2 4P 63 Ekip LS/I   |
| Omschrijving          | Tmax XT beveiliging XT2 /R 63 4P alleen beveiligings module Ekip LS/I microprocessor beveiliging In = 63A Im = 63...630 A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 8015644012274   |
| Netto gewicht         | 1,1 Kilogram  |
| Land van herkomst     | IT  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 493,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,6 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 60 x 130 x 116 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

Generated on 19-1-2024

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Nom. stroom (ampère):   | 63                 |
| Aantal polen:   | 4                  |
| Thermisch instelbereik (ampère):                                    | 25.2 - 63          |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                                   | 24 - 24            |
| Type stuurspanning:   | DC                 |
| Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 63                 |
| Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):  | 630                |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                                 | Schroefaansluiting |
| Aantal contacten als maakcontact:                                   | 0                  |
| Aantal contacten als verbreekcontact:                               | 0                  |
| Aantal contacten als wisselcontact:                                 | 0                  |
| Geschikt voor vermogensschakelaar:                                  | Ja                 |
| Geschikt voor lastschakelaar:                                       | Nee                |
| Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:                          | Nee                |
| Geschikt voor overbelastingsrelais:                                 | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

