

Productinformatieblad

Specificaties



iSW - Lastscheider 2P - In=100A - Ue=415V AC

A9S65291

EAN Code: 3606480531132

Prijs: 69,50 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iSW
product or component type	Lastscheider
device short name	iSW
device application	Isolatie Controle
poles description	2P
utilisation category	AC-22A
suitability for isolation	Ja

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	100 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
lcm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
lcw korte duurstroom	1500 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
contact position indicator	Ja
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
aantal modules van 9 mm	4
height	85 mm
width	36 mm
depth	73 mm
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 50 mm ² - stijf Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm ² - flexibel Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm ² - flexibel met koproting
wire stripping length	14 mm
tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

standards	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	167,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,06 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	12,147 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 9

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.