

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys U - Geavanceerde regeleenheid LUC3 - Klasse 10 - 8-32A - 24V AC

LUC32B

EAN Code: 3389110364606

Prijs: 202,00 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------------|---|
| range | TeSys |
| range of product | Tesys ultra |
| productnaam | Tesys ultra |
| device short name | LUC3 |
| product of component type | Geavanceerde besturingseenheid |
| device applicatie | Motorsturing Motorbeveiliging |
| productspecifieke toepassing | Basisbescherming en geavanceerde functies, communicatie |
| hoofdfunctie beschikbaar | Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting Handmatig terugzetten Beveiliging tegen fasefouten en faseonbalans Aardlekbeveiliging |
| compatibiliteit product | Stroombasis LUB32 Stroombasis LUB38 Stroombasis LUB320 Stroombasis LUB380 Kerende contactoronderbreker LU2B32B |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 690 V AC |
| netfrequentie | 40...60 Hz |
| type last | Single-phase motor |
| utilisation category | AC-41 AC-44 AC-43 |
| motorvermogen kW | 7,5 kW om 400...440 V AC 50/60 Hz voor 1 fase motoren |
| instelbereik nominale motorstroom | 8...32 A |
| klasse overbelastingsuitschakeling | Klasse 10 - frequentielimiet: 40...60 Hz - temperatuurcompensatie: -25...55 °C In overeenstemming met IEC 60947-6-2 Klasse 10 - frequentielimiet: 40...60 Hz - temperatuurcompensatie: -25...55 °C In overeenstemming met UL 508 |
| uitschakelgrens | 14,2 x I _r +/- 20 % |
| spanning stuurkring | 24 V AC |

Complementair

| | |
|-----------------------------------|--|
| spanningslimieten controlecircuit | 20...26.5 V voor AC stroomkring 24 V in bedrijf 14,5 V voor AC stroomkring 24 V uitval |
| typisch stroomverbruik | 220 mA om 24 V AC maximaal bij sluiten met LUB32 220 mA om 24 V AC maximaal bij sluiten met LUB38 90 mA om 24 V AC rms afgedicht met LUB32 90 mA om 24 V AC rms afgedicht met LUB38 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------------|--|
| warmteverspreiding | 3 W voor stuurkring met LUB32 3 W voor stuurkring met LUB38 |
| werkingsijd | 35 ms openen met LUB32 voor stuurkring 35 ms openen met LUB38 voor stuurkring 70 ms sluiten met LUB32 voor stuurkring 70 ms sluiten met LUB38 voor stuurkring |
| reset | Handmatig reset |
| normen | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, met fasebarrière CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière |
| product certifications | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine |
| Ui nom. isolatiespanning | 690 V In overeenstemming met IEC 60947-6-2 600 V In overeenstemming met UL 60947-4-1 600 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 60947-4-1 |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 6 kV In overeenstemming met IEC 60947-6-2 |
| veilige scheiding van kring | 400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen In overeenstemming met IEC 60947-1 400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| bevestigingsmethode | Plug-in (voorzijde) |
| breedte | 45 mm |
| hoogte | 66 mm |
| diepte | 60 mm |
| compatibility code | LUCC |

Omgeving

| | |
|---|--|
| IP beschermingsgraad | IP20 voorpaneel en bedrade aansluitklemmen In overeenstemming met IEC 60947-1 IP20 andere zijden In overeenstemming met IEC 60947-1 IP40 voorpaneel buiten aansluitzone In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| beschermende behandeling | TH In overeenstemming met IEC 60068 |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |
| bedrijfshoogte | 2000 m |
| vuurbestendigheid | 960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen In overeenstemming met IEC 60695-2-12 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-12 |
| schokbestendigheid | 10 gn energiepolen geopend In overeenstemming met IEC 60068-2-27 15 gn energiepolen gesloten In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |
| trillingsweerstand | 2 gn, 5...300 Hz, energiepolen geopend In overeenstemming met IEC 60068-2-6 4 gn, 5...300 Hz, energiepolen gesloten In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 8 kV peil 3 in open lucht In overeenstemming met IEC 61000-4-2 8 kV peil 4 bij contact In overeenstemming met IEC 61000-4-2 |
| niet-verspreidende schokgolf | 1 kV seriële modus In overeenstemming met IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus In overeenstemming met IEC 60947-6-2 |
| weerstand tegen uitgestraalde velden | 10 V/m 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-3 |

| | |
|---|--|
| weerstand tegen snelle piekspanningen | 2 kV klasse 3 seriële verbinding In overeenstemming met IEC 61000-4-4 4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding In overeenstemming met IEC 61000-4-4 |
| immuniteit voor radio-elektrische velden | 10 V In overeenstemming met IEC 61000-4-6 |
| immuniteit voor micro-onderbrekingen | 3 ms |
| Ongevoeligheid voor spanningsverliezen | 70 % / 500 ms In overeenstemming met IEC 61000-4-11 |

Verpakkingseenheid

| | |
|--|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 10,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 5,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 8,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 140,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S01 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 15 cm |
| verpakking 2 breedte | 15 cm |
| verpakking 2 lengte | 40 cm |
| verpakking 2 gewicht | 1,600 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3 | P06 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 320 |
| verpakking_3_hoogte | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 3 lengte | 60,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 59,200 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 17 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 15 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | 0f22867c-27de-46b9-965c-a40bbb8a3f0a |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij | Ja |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 56 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | No |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |