

VBS050503-RO: Verteiler 3/4" mit Kugelhahnset und Eurokonus 3/4"x3xEK14,16,18 & 20 R



Kommerzielle Informationen

- O-ring Verbindung + Ausrichtung
- Universelle Eurokonusanschlüsse
- Abschließbar pro Gruppe
- Kurze Einbaulänge
- Kann horizontal, vertikal und verkehrt herum installiert werden
- Verfügbar in einer 3/4" und einer 1" Version
- Erhältlich in blau und rot. Optional sind grüne Griffe erhältlich.
- Geeignet für die Realisierung von Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.
- Die Konfiguration der Verteiler ermöglicht die parallele Realisierung von heißen und / oder kalten Kreisen.

Grundmaße der Einheit

Höhe	75 mm
Länge	145 mm
Breite	45 mm
Nettogewicht	0,511 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	3
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	45 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	45 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	75 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Länge Verteiler	145 Millimeter
Werkstoff	Messing		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	sonstige		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus standardlos		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		