

## 38P-3228P: Overg. Recht henco schroef x koper pers (M,V,SA) 32x28 cusi



### Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

38P Messing (CW724) overgangsstukken recht Henco knel naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 en 32 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal persschulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco knel 26 of 32 mm
- Aansluiting 2: koper pers 22 of 28 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 22 en 28 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Persconnectie voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	60 mm
Lengte	46 mm
Breedte	46 mm
Netto gewicht	0,289 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	28 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 2	1,4 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte	45,5 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn21Si3P (CW724R)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Vorm	Recht		
Verlopend	✘		
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Knelring		
Aansluiting 2	Persmof		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Met thermische isolatie	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		