




Afdekraam schakelmateriaal Future linear testafdekraam vert 4v f-studiowit

1724-184 NSK

2CKA001754A4367

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001754A4367 |
| Oude artikelnummer | 1754-0-4367 |
| ETIM Productklasse | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future linear |
| Type | 1724-184 NSK |
| Omschrijving | testafdekraam vert 4v f-studiowit Afdekraam, 4-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395124338 |
| Netto gewicht | 66 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 41,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 66 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 11 x 80 x 293 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Aantal eenheden: | 4 |
| Montagerichting: | Horizontaal |
| Aantal eenheden horizontaal: | 4 |
| Aantal eenheden verticaal: | 1 |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem): | 0 |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem): | 4 |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Ja |
| Geschikt voor vloerpot: | Nee |
| Geschikt voor wandgoot: | Ja |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk): | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Ja |
| Materiaal: | Kunststof |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 64 |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9016 |
| Transparant: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
| Breedte (millimeter): | 80 |
| Hoogte (millimeter): | 80 |
| Diepte (millimeter): | 11 |
| Inbouwhoogte (millimeter): | 64 |

Specificaties

| | |
|--|------|
| Diameter boring (gaten) (millimeter): | 71 |
| Met montageraam: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|----------------------------|-------|-------------|----------|
| Montagerichting | 0 | Horizontaal | |
| Diepte (millimeter) | 0 | 11 | SH |
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | 64 | FH |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 64 | FW |
| Hoogte (millimeter) | 0 | 80 | H |
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 8 | H1 |
| Lengte 1 (millimeter) | 0 | 8 | L1 |
| Lengte 2 (millimeter) | 0 | 7 | L2 |
| Breedte (millimeter) | 0 | 293 | L |
| Aantal eenheden | 0 | 4 | n |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>