CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W

Artikelnummer 2064859


Concord




CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W is a linear luminaire for surface, ceiling recessed or suspended mounting, with 3 meter pre-wiring and complete with end caps and suspension cables, direct light distribution, compact and minimalist design, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, white (RAL9016) finishing, extruded aluminium body, 3609x56x85mm dimensions, opal diffuser, 4000K (neutral white) colour temperature, total system power: 69W, total fixture output: 8700lm, luminaire efficacy: 126lm/W, colour rendering: Ra >90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 89,000 hours L80B50,operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1500mA, electronic driver, DALI dimmable, 3-hours LiFePO4 integrated DALI Self Test emergency, Class I electrical protection, IP20, IK03, suitable for internal environment only.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie





CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W

Artikelnummer 2064859

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel, Plafondopbouw, Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8700
Efficiëntie armatuur lm/W	126
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	510

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	69
Stroom (A)	0.197
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1500
Inschakelstroom (A)	35
Duur inschakelstroom (µs)	170
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	46
Max. Armaturen per 20A C automaat	58
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	28
Max. Armaturen per 20A B automaat	35
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST OPAL D DALI EM W

Artikelnummer 2064859

Concord

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	89000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	3609
Breedte (mm)	56
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	10.4

Verpakkingen

EAN code	5025768648597
Enkele lengte verpakking (cm)	371.0
Enkele breedte verpakking (cm)	11.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.7
DUN14 (inner)	05025768648597
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	371.0
Breedte omdoos (cm)	11.7
Diepte omdoos (cm)	14.7

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25