

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3HD outdoor heavy duty - Behuizing - 558x400x230mm - IP66

NSYS3HD5420

EAN Code: 3606480672101

**Prijs: 379,40 EUR**

### Hoofd

|                              |  |
|------------------------------|--|
| range                        | Spacial  |
| productnaam                  | Spacial S3HD   |
| Installatietype              | Multifunctioneel   |
| Specifieke toepassing        | Buitengebruik, zware belasting   |
| Categorie                    | Compacte kast  |
| Nominale hoogte kast met kap | 548 mm   |
| Nominale hoogte kap          | 48 mm  |
| nominale breedte kast        | 400 mm   |
| Nominale diepte kast met kap | 230 mm   |
| nominale diepte kast         | 200 mm   |
| deurtype                     | Vol  |
| beschrijving montageplaat    | Zonder montageplaat  |
| type wartelplaat             | Vol aluminium  |
| type toebehoren installatie  | Wandmontage  |
| apparatsamenstelling         | 1 behuizing<br>1 deur<br>1 slot<br>1 deurhouder<br>1 overkapping<br>1 kabelwartelplaat<br>1 documenthouder   |
| Certificering                | UL In overeenstemming met UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas In overeenstemming met IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas In overeenstemming met IEC 61439-5 2010<br>DEKRA In overeenstemming met IEC 62208 2011<br>Bureau Veritas In overeenstemming met ISO 12944 2007 |

### Complementair

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| samenstelling lichaam           | Lichaam uit één stuk<br>Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte |
| aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)  |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)  |
| type slot                       | 1-punts slot, 3 mm dubbelbaard                                      |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant  |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren  |
| Maximale hefbelasting           | 200 kg  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                       |   |
|-----------------------|---|
| materiaal             | Plaatstaal met anti-corrosiecoating                 |
| oppervlakte afwerking | Behuizing: polyesterpoeder                          |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)                                    |
| gewicht product       | 10,278 kg   |
| standards             | IEC 61969-3<br>IEC 61439-5<br>IEC 62208<br>UL 508 A |

## Omgeving

|  |  |
|--|--|
| IP beschermingsgraad                   | IP66 behuizingsbescherming In overeenstemming met IEC 60529 klasse 2   |
| IK beschermingsgraad                   | IK10 In overeenstemming met IEC 62262  |
| weerbestedigheid                       | C4H In overeenstemming met ISO 12944 720 h zoutnevel   |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | -45...80 °C In overeenstemming met IEC 61969-3 klasse 1  |
| Corrosieweerstand                      | 90...100 % 40 °C In overeenstemming met ISO 12944 C4H  |
| Omgevingsweerstand                     | Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 61969-3:2011<br>Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h In overeenstemming met IEC 61969-3:2011<br>UV degradatietest: klasse 1 In overeenstemming met ISO 4892-2:2013<br>Vorming van ijs en rijm: klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011<br>Fauna en floraweerstand: klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011<br>: klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011 |
| Opties thermisch beheer                | Ventilator: 1500 W voor een maximum geluidsniveau van 60 dB  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 25,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 42,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 59,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 10,278 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 24         |
| verpakking 2 hoogte             | 182,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 260,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuvoetafdruk

|   |               |
|---|---------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 97 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 50 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 20 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 2 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 24 kg CO2 eq. |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|           |    |
|-----------|----|
| Terugname | Ja |
|-----------|----|