


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Recht element - 1000A - 2m - 3L+N+PE - Wit - 6 Aftakkingen

KSA1000ED4206

EAN Code: 3606480003806

Prijs: 2.421,00 EUR

Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Geavanceerd
product of component type	Raillokersysteem
beschrijving rail	Horizontale distributielenkte
compatibiliteit product	Canalis KSA raillokersysteem 500...1000 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit raillokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	6
le toegekende bedrijfstrom	1000 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Vast
lengte	2 m
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

aantal polen	4
neutral position	UP
montagepositie	Horizontaal
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	37,4 kA
Ipk nominale piekstrom weerstand	78,7 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
breedte	113 mm
hoogte	146 mm
net weight	38,05 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

interval aftakeenheid	500 mm
uitgestraald magnetisch veld	1,27 μ T
thermische spanningslimiet	1758000 kA ² .s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maximale spanningsval	<0,005 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,007 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,007 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,008 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,500 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	217,000 cm
verpakking_1_gewicht	36,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	65,000 cm
verpakking 2 breedte	64,000 cm
verpakking 2 lengte	220,000 cm
verpakking 2 gewicht	444,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.