

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy DS, Verdeelblok 1P, 250A, 14 aansluitingen

LGY125014

EAN Code: 3606480542176

Prijs: 85,60 EUR

Hoofd

range	Linergy
productnaam	LINERGY DS
product of component type	Distributieblok

Complementair

mounting support	DIN-rail
bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
compatibiliteit product	Spacial kasten
poles description	1P
uitgaande verdeelklem	14 openingen
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	14,4 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	60 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Distributie: schroefaansluitblok 4 cable(s) 1,5...16 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 4 cable(s) 1,5...10 mm² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 8 cable(s) 2,5...25 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 8 cable(s) 1,5...16 mm² flexibel met Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 35...120 mm² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 23...95 mm² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 1 cable(s) 1,5...50 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 1 cable(s) 1,5...35 mm² flexibel met
aanspanmoment	Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Voeding: 10 N.m vlak schroevendraaier 15,3 mm Voeding: 10 N.m PZ2 schroevendraaier 15,3 mm Distributie: 4 N.m vlak schroevendraaier 10 mm Distributie: 4 N.m PZ2 schroevendraaier 10 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 6 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6 mm
aantal modules van 9 mm	5
hoogte	85 mm
breedte	45 mm
diepte	50,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gewicht product	0,252 kg
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

pollution degree	3
overvoltage category	III
doorslagvastheid	2500 V
standards	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	253,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,670 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	95,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.