




# Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2 watt 220 volt rond alu inbouw led armatuur serie Evago Lichtspreiding lang (L), bijvoorbeeld gangen

EVA-R-CLI/ALU

7TCA091130R0483

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091130R0483
<b>Oude artikelnummer</b>	5510257061
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Evago
<b>Type</b>	EVA-R-CLI/ALU
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 2 watt 220 volt rond alu inbouw led armatuur serie Evago Lichtspreiding lang (L), bijvoorbeeld gangen
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812765341
<b>Netto gewicht</b>	201 Gram
<b>Land van herkomst</b>	GB

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 150,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	315 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054990

## Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
RAL-nummer behuizing:	9006
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	226
Hoogte/diepte (millimeter):	38
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengte (millimeter):	226
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

## Specificaties

<b>Lichtkleur:</b>	Wit
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Kleurtemperatuur (kelvin):</b>	5600 - 5600
<b>Kleurweergave-index:</b>	70-79
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Met afstandschakelaaraansluiting:</b>	Nee
<b>Nom. stroom (milliampère):</b>	24 - 24
<b>Vermogensfactor:</b>	0.9
<b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):</b>	0 - 40
<b>Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):</b>	203
<b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):</b>	203
<b>Incl. pictogram:</b>	Nee
<b>Aantal verlichtingskoppen:</b>	1
<b>Voorschakelapparaat:</b>	LED regeling stroomgestuurd
<b>Lichtverdeler:</b>	Focuslens
<b>Max. systeemvermogen (watt):</b>	5
<b>Lichtstroom in standby modus (lumen):</b>	203
<b>Soort bedrading:</b>	Eindig
<b>Aantal polen:</b>	7
<b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	2.5
<b>Aansluitwijze:</b>	Schroefaansluiting
<b>Met afstandsbediening:</b>	Nee
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

