

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroExpand EVN 100L

Numéro d'article

EVN100

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.
- Support système autorisé : eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5 ans.

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	600 mm	Matériau de la membrane/vessie	Other
Volume	100 Ltr.	Classe de compression de la bride	Other
Couleur	Other	Avec collecteur de vase	Oui
Diamètre	600 mm	Avec vidange	Non
Pression de service maximale	3 bar	Hauteur d'inclinaison	653 mm
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Avec soupape de sécurité	Non
Avec manomètre	Non	Avec matériel de montage	Oui
Avec membrane interchangeable	Non	Mélange de glycol max.	60 %
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)	Convient pour l'eau du robinet	Non
Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion	26.4 mm	Mélange d'éthanol max.	60 %
Positionnement horizontal	Non	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Non
Convient pour le chauffage central	Oui	Pré-pression	0.8 bar
Positionnement vertical	Oui	Avec support mural fixe	Oui
Avec pieds	Non	Convient pour le refroidissement	Oui

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.