



WBS-1604: Wall Box 2 paare bl/ro 1/2"fx16mm schraube



Kommerzielle Informationen

WALL BOX Wanddosen mit Messing-Schraubanschluss:

- Anschluss 1: 1/2" Innengewinde
- Anschluss 2: 16 mm Henco-Rohr; Schraubverbindung
- 2 Paar rote und blaue Abdeckungen
- Erhältlich in Sets zu 10 Stück oder 2 Paaren
- Immer mit Montageplatte und Befestigungsmaterial geliefert
- Material: Messing CW617
- Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
- Geeignet für Trinkwasser, Heizungs- und Sanitäranwendungen
- Extrem druck- und temperaturbeständig

Grundmaße der Einheit

Höhe	48 mm
Länge	300 mm
Breite	100 mm
Nettogewicht	0,950 kg

Zertifikate

KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, EMI

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Werkstoffgüte	CuZn40Pb2 (CW617N)	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	gerade		
Gewindemaß	1/2 Zoll		
Systemgebunden	✓		
Anschluss	Klemme (ungültig)		
KIWA-Prüfsiegel	✓		