


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SM - Adaptorprofielen - Verticaal - 2000mm

NSYSMVR20

EAN Code: 3606480146664

Prijs: 102,20 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Aanpassingsprofiel
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-

Complementair

bereik compatibiliteit	PanelSeT PaneelSeT SM
montagezone	Voor- en achterzijde kast
installatierichting	Verticaal
apparatsamenstelling	bevestigingsschroeven 2 profiel
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Gegalvaniseerd
bevestigingsmethode	Met schroeven - op schroeven van scharnieren en grendels locatie
hoogte	Nominaal: 2000 mm Echt: 1906 mm
breedte	42 mm
diepte	24,5 mm
dikte	1,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	5,000 cm
verpakking 1 lengte	191,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,138 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	35,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	200,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	345,800 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	22 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja