

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroExpand EVN 80L**

## Numéro d'article

**EVN80**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -  
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.
- Support système autorisé : eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5 ans.

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                                  |                                                            |                                               |         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                          | 600 mm                                                     | Matériau de la membrane/vessie                | Other   |
| Volume                                           | 80 Ltr.                                                    | Classe de compression de la bride             | Other   |
| Couleur                                          | Other                                                      | Avec collecteur de vase                       | Oui     |
| Diamètre                                         | 600 mm                                                     | Avec vidange                                  | Non     |
| Pression de service maximale                     | 3 bar                                                      | Hauteur d'inclinaison                         | 643 mm  |
| Raccordement                                     | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Avec soupape de sécurité                      | Non     |
| Avec manomètre                                   | Non                                                        | Avec matériel de montage                      | Oui     |
| Avec membrane interchangeable                    | Non                                                        | Mélange de glycol max.                        | 60 %    |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion          | 3/4 inch (20)                                              | Convient pour l'eau du robinet                | Non     |
| Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion | 26.5 mm                                                    | Mélange d'éthanol max.                        | 60 %    |
| Positionnement horizontal                        | Non                                                        | Convient pour le circuit de capteurs solaires | Non     |
| Convient pour le chauffage central               | Oui                                                        | Pré-pression                                  | 0.8 bar |
| Positionnement vertical                          | Oui                                                        | Avec support mural fixe                       | Oui     |
| Avec pieds                                       | Non                                                        | Convient pour le refroidissement              | Oui     |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

