

## Productnaam

**SpiroExpand EVN 80L**

## Artikelnummer

**EVN80**

## Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievat voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar /  
T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met voorschakelvat: 90/110 °C.
- Max. temperatuur bij het aansluitpunt: 70 °C.
- Max. werkdruk: 3 bar.
- Toegestaan systeemmedium: water of water/glycol mengsel.
- Unieke garantietermijn van 5 jaar.

## Productafbeelding



## Productafmetingen

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hoogte                                       | 600 mm                                                 |
| Inhoud                                       | 80 Ltr.                                                |
| Kleur                                        | Overig                                                 |
| Diameter                                     | 600 mm                                                 |
| Max. werkdruk                                | 3 bar                                                  |
| Connectie type                               | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Met manometer                                | Nee                                                    |
| Met verwisselbaar membraan                   | Nee                                                    |
| Nom. diameter expansie-aansluiting           | 3/4" (20)                                              |
| Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting | 26.5 mm                                                |
| Plaatsing horizontaal                        | Nee                                                    |
| Geschikt voor centrale verwarming            | Ja                                                     |
| Plaatsing verticaal                          | Ja                                                     |
| Met poten                                    | Nee                                                    |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Materiaal membraan/balg             | Overig  |
| Druktrap klasse flens               | Overig  |
| Met expansievat console             | Ja      |
| Met aftap                           | Nee     |
| Kantelhoogte                        | 643 mm  |
| Met veiligheidsventiel              | Nee     |
| Met bevestigingsmateriaal           | Ja      |
| Max. glycolmengsel                  | 60 %    |
| Geschikt voor tapwater              | Nee     |
| Max. ethanolmengsel                 | 60 %    |
| Geschikt voor zonnecollectorcircuït | Nee     |
| Voordruk                            | 0.8 bar |
| Met vaste wandsteun                 | Ja      |
| Geschikt voor koeling               | Ja      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

