


## Apollo FullFlow Edelstahl Kugelhahn mit verlängerter Spindel i/i 35 (DN32) T-Griff

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



**Nummer 123461271**

Type AP20101T

### Produkteigenschaften

|                                   |                  |                                      |                      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses            | rostfreier Stahl | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 35 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Gehäuse         | ohne             | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 35 Millimeter        |
| Nennendurchmesser Anschluss 1     | DN 32            | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 135 Grad Celsius     |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe       | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -35 Grad Celsius     |
| Mit Kupplungsanschluss 1          | ✗                | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -35 135 Grad Celsius |
| Konturcode Verbindung 1           | M                | Länge Anschluss 1                    | 80,5 Millimeter      |
| Nennendurchmesser Anschluss 2     | DN 32            | Arbeitslänge Anschluss 1             | 55,3 Millimeter      |
| Anschluss 2                       | Pressmuffe       | Länge Anschluss 2                    | 80,5 Millimeter      |
| Mit Kupplungsanschluss 2          | ✗                | Arbeitslänge Anschluss 2             | 55,3 Millimeter      |
| Konturcode Verbindung 2           | M                | Höhe Handgriff                       | 50,4 Millimeter      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✓                | Länge Handgriff                      | 45 Millimeter        |
| Druckstufe Artikel                | PN 16            | Ventilwinkel                         | 0 Grad               |
| Genehmigt von der NCP             | ✗                |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch                | PN 16            |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ✗                |                                      |                      |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                |                                      |                      |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | ✗                |                                      |                      |
| Mit Rückschlagklappe              | ✗                |                                      |                      |
| Mit Filter                        | ✗                |                                      |                      |
| DVGW-Siegel                       | ✗                |                                      |                      |
| Mit Thermometer                   | ✗                |                                      |                      |
| Ausführung                        | gerade           |                                      |                      |
| Mit Dämmschale                    | ✗                |                                      |                      |
| FM-Prüfung                        | ✗                |                                      |                      |
| UL-Prüfung                        | ✗                |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                |                                      |                      |
| Oberflächenschutz                 | unbehandelt      |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                |                                      |                      |
| Medizinisch sauber                | ✗                |                                      |                      |
| Fettfrei                          | ✗                |                                      |                      |
| Bedienung                         | T-Griff          |                                      |                      |

|                        |   |
|------------------------|---|
| VdS-geprüft            | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas    | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✓ |
| KIWA-Prüfsiegel        | ✓ |