

# Productinformatieblad

Specificaties



## iSW - Lastscheider 4P - In=32A - Ue=415V AC

A9S60432

EAN Code: 3606480088742

**Prijs: 45,30 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iSW
product or component type	Lastscheider
device short name	iSW
device application	Controle
poles description	4P
utilisation category	AC-22A
suitability for isolation	Ja

### Complementair

le toegekende bedrijfstrom	32 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
contact position indicator	Ja
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	77 mm
width	36 mm
depth	70 mm
colour	Wit
mechanical durability	300000 cycles
electrical durability	30000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - 1 x 10 mm <sup>2</sup> - stijf Tunnelaansluitklemmen - 1 x 10 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 2 x 10 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1,2 N.m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

standards	EN/IEC 60669-2-4
IP beschermingsgraad	IP4
pollution degree	2
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,73 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	833 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,5 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 3

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.