

# Productinformatieblad

Specificaties



## ITA - Schakelklok - 24uur/7dagen/ Jaar - 4 Kanaal

CCT15940

EAN Code: 3606480625169

**Prijs: 344,40 EUR**

## Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	ACTI9 ITA
device short name	ITA
product of component type	Jaarlijks programmeerbare tijdschakelaar
device applicatie	Gebouw
batterijtype	Lithium
aantal kanalen	4
taal	Hongaars Noors Spaans Frans Nederlands Italiaans Duits Engels Deens Portugees Zweeds Roemeens Tsjechisch Pools Fins
kleurtint	Wit (RAL 9003)

## Complementair

maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC om 50/60 Hz
aantal ingangen	2 input(s) impuls en onderhouden
nauwkeurigheid	+/- 0,5 s/dag 20 °C
cyclusduur	24 uren + 7 dagen + jaar
max aantal schakelingen	300
minimale intervalduur	1 s
functie beschikbaar	Cyclusprogrammering Handmatig of softwarematig programmeren Pulsprogrammering Externe input voor overneming Tijdsynchronisatie via antenne mogelijk Automatische winter/zomer tijdsomschakeling
type display	LCD met achtergrondverlichting
levensduur batterij	10 yr

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
type instelling	PIN code Afwezig voor vakantie functie
aansluitingen - aansluitklemmen	schroefklemmen
montagesteun	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	8
breedte	71,5 mm
hoogte	90 mm
diepte	63 mm
functie	Pulsprogrammering
afwezig voor vakanties	Ja
tijdsomschakeling	Automatisch
bijgewerkt door	GPS DCF77
compatibility code	ITA
market segment	Klein commercieel

## Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-30...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	7,800 cm
verpakking 1 lengte	12,500 cm
verpakking_1_gewicht	381,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,025 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Nee

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.