

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroExpand EVN 4L**

## Numéro d'article

**EVN4**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -  
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.
- Support système autorisé : eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5 ans.

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hauteur                                          | 360 mm                                                     |
| Volume                                           | 4 Ltr.                                                     |
| Couleur                                          | Other                                                      |
| Diamètre                                         | 360 mm                                                     |
| Pression de service maximale                     | 3 bar                                                      |
| Raccordement                                     | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Avec manomètre                                   | Non                                                        |
| Avec membrane interchangeable                    | Non                                                        |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion          | 3/4 inch (20)                                              |
| Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion | 26.5 mm                                                    |
| Positionnement horizontal                        | Non                                                        |
| Convient pour le chauffage central               | Oui                                                        |
| Positionnement vertical                          | Oui                                                        |
| Avec pieds                                       | Non                                                        |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Matériau de la membrane/vessie                | Other   |
| Classe de compression de la bride             | Other   |
| Avec collecteur de vase                       | Oui     |
| Avec vidange                                  | Non     |
| Hauteur d'inclinaison                         | 400 mm  |
| Avec soupape de sécurité                      | Non     |
| Avec matériel de montage                      | Oui     |
| Mélange de glycol max.                        | 60 %    |
| Convient pour l'eau du robinet                | Non     |
| Mélange d'éthanol max.                        | 60 %    |
| Convient pour le circuit de capteurs solaires | Non     |
| Pré-pression                                  | 0.8 bar |
| Avec support mural fixe                       | Oui     |
| Convient pour le refroidissement              | Oui     |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

