



LEGE BEHUIZING

TK PC 75-4-tm



TK PC 75-4-tm

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

65 x 50 x 35 mm

Artikelnummer: 13747501

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

met metrische voorstansing



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	65 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	35 mm
Inwendige lengte:	24 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Toebehoren

TK MPI-75 - montageplaat

TK ABP-55/75 - uitwendige bevestigingsplaat

TK ES-55/75 - inbouwschroef

TK MLH-55/75 - montage-/printplaathouder



LEGE BEHUIZING

TK PC 75-4-tm

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN
EN 5012 / VDE
0470 deel 100

Beschermingsniveau: II -
dubbelgeïsoleerd
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Geschikt voor gebruik buitenshuis: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE
0471/ EN 60695

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Ja

Voorgestante openingen: Ja