




De I-ON EVO (vloergemonteerd) en I-ON EVO WALL (wandgemonteerd) laadunits zijn JOINON's oplossingen voor semi-openbaar en openbaar gebruik, ontworpen om elke impact, stress, vandalisme, weersomstandigheden, enz. te weerstaan en zijn ook voorbereid op volledige connectiviteit in combinatie met het JOINON EVO-platform en de app. Het unieke hexagonale ontwerp zorgt ervoor dat de units zich kunnen aanpassen aan elk stedelijk scenario en parkeerconfiguratie, met een optimale gebruikerservaring dankzij de vandaalbestendige plug-in modules die zijn uitgerust met full-color grafische displays die zorgen voor een betere service voor de EV-bestuurder. Ze zijn verkrijgbaar met standaard JOINON-graphics, die op specifiek verzoek kunnen worden aangepast.

Laadmanier	Modus 3	Laadcontactdozen	Type 2
Aansluittype	Vaste contactdoos (IPxxD)	Kabellengte (indien beschikbaar)	-
<b>Elektrische kenmerken INVOER</b>	-	Voeding (invoer-uitvoer)	5 x 70 mm <sup>2</sup>
Nominale stroom	64 A	Potenza Totale	44 kW
<b>Elektrische kenmerken UITVOER</b>	-	Nominale spanning	400 V
Totale maximale stroom	32 A + 32 A	Vermogen max.	22 kW + 22 kW
Thermisch-magnetische bescherming	32 A - 4P - Curve C	Type aardlekbescherming	32 A - 4P - Type A
Gebruikersbescherming	DC lekkage 6 mA	Meter	-
<b>Functionele kenmerken</b>	-	Connectiviteit	Wifi+Ethernet
Communicatie	OCPP 1.6J	Laadbeheer	DLM/OCPP
Activering laden	RFID of APP	Menselijke interface	4,3" grafisch display
Master/Slave	Ja	Updates "via de lucht"	Ja
Programmeerbaar contact op afstand	Aant.	ReStart	-
Lokale regelgeving	-	-	-
<b>Mechanische kenmerken</b>	-	Installatie	Wall or Pole
Materiaal	Staalplaat	Kleur buitenkant	Grey Chassis, Cap RAL7016
Oppervlaktebehandeling	Epoxy powder coating	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK10	Bedrijfstemperatuur	Van -25 °C tot +55 °C
<b>Accessoires beschikbaar</b>	-	RFID-kaart	GWJ8002
4G modemkits	GWJ8013	Bodemplaat	GW46551
DLM CT KIT voor belastingsbeheer GWJ8038 Driefasig/ GWD6809+GWD6821+C.T. (GWD96441+GWD96447) meer dan 100 A			

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 21/04/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice