

## STK 6h 32A 5P 400V IP54 QC IQ

## Productinformatie




|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Productnummer                | 201                                               |
| EAN                          | 4024941346016                                     |
| Productgroep                 | T2101                                             |
| Merk (product)               | BALS                                              |
| Serie (product)              | CEE-steker(contactstop)                           |
| Type (product)               | INNOLINQ Loodvrij                                 |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop           |
| Lange omschrijving (product) | Steker 6h 32A 5P 400V IP54 QUICK-CONNECT INNOLINQ |

## Technische specificaties

|                                  |                       |                   |           |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) rood | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Kenkleur                         | Rood                  | Aantal polen      | 5         |
| Met fasewisseling                | ×                     | Uurstand          | 6 Uur     |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP54                  | RAL-nummer        | 3000      |
| Aansluittechniek                 | Schroefloze klem      |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel         |                   |           |
| Insteekrichting                  | Recht                 |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof             |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                  |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Onbehandeld           |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ×                     |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0000201  | GTIN               | 04024941346016 |
| Conditiegroepcode | 56        | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 10 Stuks  | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Kartonnen doos |
| Netto gewicht     | 0,29 kg   | Bruto gewicht      | 0,31 kg        |
| Lengte artikel    | 79 mm     | Lengte verpakking  | 191 mm         |
| Breedte artikel   | 88 mm     | Breedte verpakking | 80 mm          |
| Hoogte artikel    | 178 mm    | Hoogte verpakking  | 89 mm          |



|               |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ampere        | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
| Polzahl       | 3     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| Ø a           | 59,0  | 71,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| b             | 94,0  | 103,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| d             | 109,0 | 123,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Ø e           | 18,0  | 21,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  |
| f             | 63,0  | 76,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |
| x             | 145,0 | 160,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| y             | 59,0  | 71,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| z             | 64,0  | 78,0  | 85,0  | 85,0  | 89,0  |
| Cond. mm² min | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Cond. mm² max | 2,5   | 2,5   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |