

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NA ventilatie - 250V

NSYCCOTH0

EAN Code: 3606480152504

Prijs: 28,35 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| range | ClimaSys |
| product name | ClimaSys CC |
| product or component type | Enkelvoudige thermostaat |
| instelbereik temperatuur | 0...60 °C |
| weergegeven informatie | Temperatuur in °C |

Complementair

| | |
|---------------------------------------|--|
| ingangsspanning | 250 V |
| type sensor | Bimetaal |
| type en samenstelling contacten | NO |
| contactweerstand | 10 mOhm |
| levensduur in cycli | 100000 cycles |
| maximale schakelcapaciteit | 2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC |
| elektrische aansluiting | 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm ² |
| mounting mode | Afgesneden |
| hoogte | Extern: 68 mm |
| breedte | Extern: 33 mm |
| diepte | Extern : 44 mm |
| net weight | 40 g |
| montagezone | 35 mm DIN rail Op montageplaat Kruisrails Spacial stijl |
| ambient air temperature for operation | -20...80 °C |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| hysteresis | 7 K +/- 0.4K |
| aantal uitgangen | 1 ventilatiefunctie |
| materiaal | PC |
| colour | Lichtgrijs |
| vlamvertraging | Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0) |
| product certifications | UL |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,000 cm |
| Package 1 Width | 4,500 cm |
| Package 1 Length | 8,000 cm |
| Package 1 Weight | 84,000 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 100 |
| Package 2 Height | 24,000 cm |
| Package 2 Width | 33,000 cm |
| Package 2 Length | 41,000 cm |
| Package 2 Weight | 8,400 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 3600 |
| Package 3 Height | 166,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 315,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.