



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat UL489 60VDC, 3A, 1 polig Z. Kar

S 201U DC-Z 3

2CDS271517R0318

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CDS271517R0318
Oude artikelnummer	S201UDC-Z3
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S 201U DC-Z 3
Omschrijving	Installatieautomaat UL489 60VDC, 3A, 1 polig Z. Kar
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779826167
Netto gewicht	0,15 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 64,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G2

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	175 x 90 x 70 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	3
Nom. (meet)spanning (volt):	60
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	14
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	0 - 0
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	1.9

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

