



Vigirex - SA 200 - Stroommeettransformator - 39 - 400A

50441

EAN Code: 3303430504412

Prijs: 602,90 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	SA200
product or component type	Aardlekstroomsensor
device application	Monitoring en controle apparatuur
bereik compatibiliteit	Vigipact RH10M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH10P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH21P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH68M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH86P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH99P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197M beveiligingsrelais reststroom Vigipact RH197P beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHU beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHUs beveiligingsrelais reststroom Vigipact RMH beveiligingsrelais reststroom
type stroomtransformator	Gesloten toroïde type A
le nominale operationele stroom	400 A

Complementair

transformatorratiofactor	1/1000
network frequency	50/60 Hz 400 Hz
lcw korte duurstroom	85 kA voor 0.5 s
toelaatbare resterende kortsluitstroom	85 kA / 0.5 s conform aan IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
overvoltage category	IV
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
montagemethode	Vast (kabels) Vast (volle achterplaat) Vast (geprofileerd bladmetaal) Vast (gegroefde achterplaat)
calorische waarde	7,05 MJ
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding 0,22...2,5 mm²
diameter	Binnenste: 196 mm
net weight	1,32 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

height	256 mm
width	274 mm
depth	46 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	Behuizing: IP30 Connectoren: IP20
milieu-eigenschappen	Blotstelling aan vochtige hitte in bedrijf: categorie C2: 48 uur conform aan IEC 60068-2-56 Blotstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cycli conform aan IEC 60068-2-30 Zoutnevel: Kb/2 conform aan IEC 60068-2-52
pollution degree	Niveau 3 conform aan IEC 60664-1
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-55...85 °C
standards	IEC 60947-2
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	28,400 cm
Package 1 Weight	1,087 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,864 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	94
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

