



# Patroonlastscheidingsstrook InLine II

## Patroonlastscheidingsstrook InLine II 3P, 160 A, 100mm hart incl. 3xM8

ZLBM00-100-3P-M8

1SEP620150R3000

Generated on 20-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SEP620150R3000
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001046 - Patroonlastscheidingsstrook
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	InLine II
<b>Type</b>	ZLBM00-100-3P-M8
<b>Omschrijving</b>	Patroonlastscheidingsstrook InLine II 3P, 160 A, 100mm hart incl. 3xM8
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	4 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7025840090519
<b>Netto gewicht</b>	1 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BG

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 157,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FY

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	415 x 50 x 125 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Uitvoering:	Veilighedenlastscheider
Dubbel onderbrekend:	Nee
Nom. continustroom I <sub>u</sub> (ampère):	160
Middenafstand rail 40 mm:	Nee
Middenafstand rail 50 mm:	Nee
Middenafstand rail 60 mm:	Nee
Middenafstand rail 100 mm:	Nee
Middenafstand rail 185 mm:	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC (volt):	690
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> (kiloampère):	100
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Aantal polen:	3
DIN-grootte zekeringspatroon:	NH00

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

