

## Produktname

**EVSolar Ausdehnungsgefäß 90L, stehend**

## Artikelnummer

**EVSolar90**

## Produkteigenschaften

Sicherheitsexpansionsgefäß für Solaranlagen, mit geflanschter, austauschbarer und frostschutzbeständiger Sackmembrane zur Aufnahme des Ausdehnungsmediums. P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVSolar50 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVSolar90 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                       | 820 mm                                                       |
| Inhalt                                     | 90 Ltr.                                                      |
| Farbe                                      | grün                                                         |
| Durchmesser                                | 440 mm                                                       |
| Max. Arbeitsdruck                          | 6 bar                                                        |
| Verbindungstyp                             | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                              | Nein                                                         |
| Mit austauschbarer Membran                 | Ja                                                           |
| Nenn Durchmesser Ausdehnungs-<br>anschluss | 1 Zoll (25)                                                  |
| Platzierung horizontal                     | Nein                                                         |
| Geeignet für Zentralheizung                | Nein                                                         |
| Platzierung vertikal                       | Ja                                                           |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Füßen                            | Ja                                          |
| Werkstoff Membran/Balg               | Ethylen-Propylen-Di-<br>en-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Nein                                        |
| Mit Sicherheitsventil                | Nein                                        |
| Mit Befestigungsmaterial             | Nein                                        |
| Max. Glykol-Mischung                 | 60 %                                        |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein                                        |
| Max. Ethanol-Mischung                | 60 %                                        |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                                          |
| Vordruck                             | 3.5 bar                                     |
| Mit fester Wandstütze                | Nein                                        |
| Geeignet zum Kühlen                  | Nein                                        |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

